




CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG QUÂN PHÁT

Trụ sở: 521/14 Kp Tân Hòa, P. Đông Hòa, Tx. Dĩ An, T. Bình Dương

VPĐD: 294 Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 6656 6422 – 0986 099 519. Email: hoangquanphat@gmail.com. Website: <http://pccc24.com>

CATALOGUE BÌNH CHỮA CHÁY GER-VINA

HÌNH ẢNH	TÊN HÀNG	THÔNG SỐ
	BÌNH CHỮA CHÁY AUTO 1 KG ABC/ GV-1ABC	<p>Được sản xuất theo yêu cầu của thị trường trong nước và EU trên cơ sở hệ thống chất lượng được chứng nhận ISO 9001. Các yêu cầu tuân thủ Tiêu chuẩn Châu Âu EN3 và Chỉ thị An toàn PED 2014/68 / UE Hiệu quả dập tắt 8A 34B C.</p> <ul style="list-style-type: none">- Trọng lượng của chất chữa cháy 1 kg- Khí nén N2- Thời gian hoạt động 6 giây- Áp lực thử xi lanh 25 bar- Áp lực hoạt động 12 thanh- Nhiệt độ hoạt động -30°C / +60°C- Tổng khối lượng 1,7 kg- Cháy dưới điện áp 1000 V- Tổng chiều cao 297 mm- Đường kính hình trụ 86 mm.

	<p>BÌNH CHỮA CHÁY BỘT ABC 6KG/GV- 6ABC</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hiệu quả dập tắt 55A 233B C - Trọng lượng của chất chữa cháy 6 kg - Thời gian hoạt động 15 giây - Áp lực thử xi lanh 27 bar - Áp lực hoạt động 15 bar - Nhiệt độ hoạt động -30°C / +60 °C - Tổng khối lượng 9,3 kg - Cháy dưới điện áp 1000V - Tổng chiều cao 495 mm - Đường kính xi lanh 160 mm
	<p>BÌNH CHỮA CHÁY CO2 5KG/GV-5CO2</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hiệu quả dập tắt 89B - Trọng lượng của chất chữa cháy 5kg - Thời gian hoạt động 9 giây - Áp lực thử nghiệm xi lanh 320 bar - Nhiệt độ hoạt động -30°C / +60°C - Tổng trọng lượng 14 kg - Cháy dưới điện áp 1000 V - Tổng chiều cao 685 mm - Đường kính hình trụ 136 mm